

一层展厅							
展厅名称	A1 馆	A2 馆	A3 馆	A4 馆	A5 馆	A6 馆	A7 馆
面积 (m ²)	9000	10000					
电源接驳规格	15A/220V, 30A、60A、100A/380V						
总负荷 / 馆 / 层	1360A	1360A	1122A	1122A	1122A	1360A	1360A
厕所 (个)	6	6	6	6	6	6	6
外广场面积 (m ²)	30000						
国际标准展位 (个)	397	442	442	442	442	442	442
国际标准展位 (总)	3034						
机动车停车位 (个)	2300						
展厅净高 (m)	11.5						
地面允许荷载 (t/m ²)	3.5						
特装展位限高 (m)	6						
悬吊结构高度 (m)	7						
悬吊间隔 (m)	3						
单吊点承重 (kg)	200						
一层序厅玻璃门 (m)	大 2.2*3.8 (4 个) 小 1.6*3.7 (4 个)						
序厅通道宽度	17m						
序厅各馆靠墙直线长度	94.4m						
序厅玻璃门正前方墙面长度	16.7 m						
一层展厅门 (个)	4 (宽 2.2* 高 3.4)						
一层展厅立柱 (根)	12	14	14	14	14	14	14
立柱系数	柱宽 0.85m 柱间 (柱心) 距长 27m 宽 18m						
一层电沟 (条)	13	13	13	13	13	13	13
电沟系数	2 条短沟 / 左右 / 馆 沟间距 9m 靠 A1 北墙面沟间距 7m						
一层货门 (个)	大货 (1) 中货 (2) 小货 (3)						
货门尺寸 (m)	大 (宽 5.4* 高 6) 中 (宽 2.6* 高 2.9) 小 (宽 2.2* 高 3.5)						
网络	全覆盖						
公共广播系统	全覆盖						

二层展厅（无柱展厅）							
展厅名称	B1 馆	B2 馆	B3 馆	B4 馆	B5 馆	B6 馆	B7 馆
面积 (m ²) / 馆	9000	10000					
电源接驳规格	15A/220V, 30A、60A、100A/380V						
总负荷 / 馆 / 层	1360A	1360A	1122A	1122A	1122A	1360A	1360A
厕所 / 馆	6	6	6	6	6	6	6
国际标准展位 (个)	404	416	416	416	416	416	383
国际标准展位 (总)	3111						
展厅净高 (m)	10						
地面允许荷载 (t/m ²)	1.7						
特装展位限高 (m)	6						
吊点结构高度 (m)	7						
吊点间隔 (m)	9						
单吊点承重 (kg)	150						
电井	44 个 / 馆 间距纵长 17m 横宽 9m						
二层展厅门 (个)	4 (高 3.4* 宽 2.2)						
二层货门 (个)	大货 (1) 中货 (2) 小货 (3)						
货门尺寸	大 (宽 5.4* 高 4.2) 中 (宽 2.6* 高 2.9) 小 (宽 2.2* 高 3.5)						
网络	全覆盖						
公共广播系统	全覆盖						